



KETTENÖLE

ADDINOL KETTENHAFTSPRAY

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Kettenhaftspray ist ein teilsynthetisches Spezi­alschmiermittel für extreme Bedingungen und hohe Schleuderkräfte.

Einsatztemperatur von -30°C bis +130°C.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Besonders geeignet für stark belastete Motorradketten (eine Schmierung reicht für mindestens 1000 km) und schnell laufende Ketten im Industriebereich.
- Ausgezeichneter Langzeitschutz auch bei hohem Staubauf­fall sowie im Kalt- und Heißwasserbereich.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung in 400 ml Spraydosen (12 Stück / Karton).

HANDHABUNG

- Ketten vorher von anderen Schmiermitteln und Schmutz reinigen.
- Aus 20 cm Entfernung auf die laufende Kette sprühen.
- Bitte die sicherheitstechnischen Anforderungen beachten (s. Spraydosenaufdruck bzw. Sicherheitsdatenblatt).

EIGENSCHAFTEN

- Sehr großes Haft- und Eindringvermögen
- Kein Abtropfen
- Chemisch stabil
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Sehr sparsamer Verbrauch
- Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- **Optimal für stark beanspruchte Motorradketten; wird auch bei hohen Umdrehungen nicht abgeschleudert**
- **Hinterlässt nach dem Versprühen an der Kette einen sehr dünnen Schmierfilm mit hervorragenden Schmierungseigenschaften**
- **Nicht schmutzend**
- **Für starke Belastungen geeignet**
- **Langzeitkorrosionsschutz bis zu 1 Jahr**
- **Niedrige Kosten**
- **Ozonfreundlich**





ADDINOL KETTENHAFTSPRAY

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Kettenhaftspray	Prüfung nach
Einsatztemperaturbereich		°C	- 30 bis +130	
Aussehen			bernsteinfarben	visuell
Dichte - Wirkstoff	bei 20°C	kg / m ³	890	DIN 51757
Dichte - Gemisch	bei 20°C	kg / m ³	605	DIN 51757
Flammpunkt	COC	°C	240	DIN EN ISO 2592
Korrosionsschutzeigenschaften gegenüber Stahl	Methode A	Korr.grad	0	DIN ISO 7120
O-Ringverträglichkeit			erfüllt	

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.